

CODE 61020408

Linea scambiatori sacrificali da interporre tra pozzo perdente e pompa di calore geotermica.

Caratteristiche costruttive: Piastre in AISI316L spessore 0,6 mm; guarnizione in NBR; testato per condizioni di lavoro fino a 10 bar;

4 Bocchettoni con filetto maschio 1 1/4" (fino a taglia 40) o 2 1/2" (dalla taglia 50 alla 100).

DIMENSIONAMENTO: Primario: 14°C (IN) 9° C (OUT) - Secondario: 5°C (IN) 10° C (OUT)

Con piedini inclusi

Line of heat exchangers to be inserted between dry well and geothermal heat pump.

Construction features: Plates made of AISI316L thickness 0,6mm; NBR sealings; tested for working conditions up to 10 bar;

4 connections with male thread 1 1/4" (up to size 40) or 2 1/2" (from size 50 to 100).

Sizing: Primary: 14°C (IN) 9°C (OUT) - Secondary: 5°C (IN) 10° C (OUT)

Feet included



| CODE | DESC. |
|---------------|------------------------------|
| 6102040801001 | Scamb. per taglia 6-6,2 KW |
| 6102040802001 | Scamb. per taglia 8-8,2 KW |
| 6102040803001 | Scamb. per taglia 12-11,1 KW |
| 6102040804001 | Scamb. per taglia 16-13,9 KW |
| 6102040805001 | Scamb. per taglia 20-18,4 KW |
| 6102040806001 | Scamb. per taglia 24-21,6 KW |
| 6102040807001 | Scamb. per taglia 33-27,8 KW |
| 6102040808001 | Scamb. per taglia 40-35,3 KW |
| 6102040809001 | Scamb. per taglia 50-44,8 KW |
| 6102040810001 | Scamb. per taglia 60-62,8 KW |
| 6102040811001 | Scamb. per taglia 80-75,8 KW |
| 6102040812001 | Scamb. per taglia 100-94 KW |

Isolante per scambiatori in PU 15mm/0,5 Al - Insulation for exchangers in PU 15mm/0,5 Al

| CODE | DESC. |
|---------------|---------------------------------------|
| 6102040901001 | Isolante per taglie dalla 6 alla 16 |
| 6102040902001 | Isolante per taglie dalla 20 alla 40 |
| 6102040903001 | Isolante per taglie dalla 50 alla 100 |