

CODE 3858



Saldatrice a impostazione manuale - Manual welder - Soudeuse à ajustement manuel - Equipo para soldar de ajuste manual
Schweissmaschine mit manueller einstellung - Одновалентный сварочный аппарат с ручной настройкой



CODE	DIM
385800002001	Ø 20÷315

Alimentazione: 230V - 50/60 Hz - Power supply: 230V - 50/60 Hz - Alimentation: 230V - 50/60 Hz - Alimentación: 230V - 50/60 HZ
Versorgungsspannung: 230V - 50/60 Hz - Питание: 230V - 50/60 Hz

Potenza massima assorbita: 3800 VA - Maximum absorbed power: 3800 VA - Puissance maximum absorbée: 3800 VA
Potencia máxima absorbida: 3800 VA - Max aufgenommene Leistung: 3800 VA - Максимальная потребляемая мощность: 3800 VA

Potenza minima gruppo elettrogeno: 4500 VA - Generator set minimum power: 4500 VA - Puissance minimum groupe électrogène: 4500 VA
Potencia mínima grupo electrógeno: 4500 VA - Mindestleistung für Stromaggregat: 4500 VA - Минимальная мощность электрогенератора: 4500 VA

Tensione di saldatura: 8 V ÷ 48 V - Welding voltage: 8 V ÷ 48 V - Tension de soudage: 8 V ÷ 48 V
Tensión de soldadura: 8 V ÷ 48 V - Schweißspannung: 8 V ÷ 48 V - Напряжение сварки: 8 V ÷ 48 V

Sistema di funzionamento: V e tempo variabile - Working system: V and time variable - Betriebssystem: Variable V und Zeit
Système de fonctionnement: V et temps variable - Sistema de funcionamiento: V y Tiempo variable - Режим сварки: контроль тока и напряжения

Adattatore spinotti: Ø 4,0, Ø 4,7 mm - Pin adapter: Ø 4,0, Ø 4,7 mm - Adaptateur goujons: Ø 4,0, Ø 4,7 mm
Adaptador pasadores: Ø 4,0, Ø 4,7 mm - Stiftadapter: Ø 4,0, Ø 4,7 mm - Адаптер для вилок: Ø 4,0, Ø 4,7 mm

Impostazione parametri: manuale - Parameters setting: manual - Parametereinstellung: manuell
Configuration paramètres: manuelle - Ajuste parámetros: manual - Установка параметров: ручная

Capacità di memoria: 300 cicli - Storage 300 cycles - Capacité de mémoire: 300 cycles
Capacidad de memoria: 300 ciclos - Speicherkapazität: 300 Zyklen - Память: 300 циклов

Dotata di uscita USB - USB support - Equipé de sortie USB - Con salida USB
Mit USB-Anschluss ausgestattet - Поддержка USB

Grado protezione: IP 54 - Protections: IP 54 - Degré de protection: IP 54 - Grado de protección: IP 54 - Schutzart: IP 54 - Защита: IP 54

Temperatura esercizio: -10°C÷45°C - Operating temperature: -10°C÷45°C- Betriebstemperatur: -10°C÷45°C
Température de service: -10°C÷45°C - Temperatura de trabajo: -10°C÷45°C - Рабочая температура: -10°C÷45°C

Dimensioni: 464x366x176 mm - Dimensions: 464x366x176 mm - Dimensions: 464x366x176 mm
Dimensiones: 464x366x176 mm - Abmessungen: 464x366x176 mm - Габариты: 464x366x176 mm

Peso: 17 Kg - Weight: 17 Kg - Poids: 17 Kg - Peso: 17 Kg - Gewicht: 17 Kg - Вес: 17 Kg