CODE 5041

Pressatrice elettro-idraulica a batteria completa di ganasce TH 16-20-26 e valigetta in plastica
Presse électro-hydraulique à batterie avec machoires TH 16-20-26 et malette en plastique

Attrezzatura necessaria per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi e raccordi, la pressatrice a batteria è automatica, potente e maneggevole e risulta caratterizzata da una grande versatilità d'impiego e dal vantaggio di essere uno strumento senza fili.
La maggior parte delle ganasce a pressare in commercio si adattano perfettamente ad essa.
Presenta le seguenti caratteristiche generali:
- ciclo di pressatura completo in soli 5 secondi;
- la tecnologia CFT assicura una pressatura costante;
- peso estremamente ridotto e bilanciato;
- intervallo di manutenzione oltre i 20.000 cicli di pressatura;
- struttura compatta ideale per lavori in spazi ristretti.

Outil nécessaire pour la réalisation de jonctions à pression de tubes et de raccords, la presse à batterie est automatique, puissante et maniable; elle est caractérisée par une grande versatilité d'emploi et par l'avantage d'être un outil sans fil. La plupart des mâchoires à presser qu'on trouve dans le commerce s'y adaptent parfaitement. Elle a les caractéristiques générales suivantes:
- cycle de sertissage complet en seulement 5 secondes;
- la technologie CFT assure un sertissage constant;
- poids super réduit et équilibré;
- intervalle d'entretien au-delà des 20.000 cycles de sertissage;
- structure compacte idéale pour travailler dans des espaces réduits.

Tab. 9.2 - Dati tecnici pressatrice elettro-idraulica a batterie (Cod. 5041)
Tab. 9.2 - Données techniques de la presse électro-hydraulique à batterie (Cod. 5041)

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES	
Dimensioni - Dimensions	460x90x120 mm
Peso - Poids	ca. 3,8 kg (senza ganasce - sans mâchoires)
Forza pistone - Force du piston	32 kN / 40 mm
Misure nominali - Mesures nominales	Ø 12-110 mm (a seconda del sistema - selon le système)
Testa girevole - Tête pivotante	orientabile - orientable 270°
Alimentazione - Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Temperatura di esercizio - Température d'exploitation	da -15°C a 60°C

CODE 5042

Batteria di ricambio 18v per pressatrice a batteria
Batterie de recharge 18v pour presse à batterie

CODE 5043

Carica batteria 18v per pressatrice a batteria
Chargeur batterie 18v pour presse à batterie