

CODE 60010104



CLIMA FAST

Pannello isolante liscio EPS 150



TUBO DIAM. 16-17-18-20

CODE	DIM [mm]	DIMENSIONI UTILI [mm]	SUPERFICIE UTILE [m ²]	PACK [UMV] [m ²]	RESISTENZA TERMICA [m ² K/W]
6001010401001	h. 30	2000x1000	2,00	40,00	0,85
6001010403001	h. 44	2000x1000	2,00	20,00	1,25

New

Il supporto delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e l'isolamento termico del pavimento è realizzato con l'elemento "CLIMA FAST" in polistirene espanso sinterizzato EPS tagliato, conforme alla norma EN13163 in classe EPS 150 e conduttività termica dichiarata pari a 0,035 W/mk. Lo spessore sarà h = [30, 44] mm. Al pannello andrà abbinato un telo in PE (cod. 60010105).

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI EPS 150
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	+/- 3 mm
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	+/- 3 mm
Tolleranza sullo spessore	EN 823	+/- 2 mm
Tolleranza sulla ortogonalità	EN 824	≤ 5 mm
Tolleranza sulla planarità	EN 825	≤ 10 mm/m
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	EN 826	≥ 150 kPa
Resistenza alla flessione	EN 12089	≥ 200 kPa
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Conduttività termica dichiarata	EN 12667	0,035 W/mK

CODE 60010105



Foglio PE stampato per CLIMA FAST



CODE	DIMENSIONI UTILI [m]	SUPERFICIE UTILE [m ²]	PACK [UMV] [m ²]
6001010501001	100x1	100,00	100,00