

CODE 60010401**CLIMA DRY**

Deumidificatore autonomo versione incasso a parete



CODE	DESCRIZIONE	DIM [mm]
6001040101001*	Clima Dry 25, aria neutra	480x220x665
6001040102001*	Clima Dry 25 IF, integrazione frigo	480x220x665

* Disponibile solo su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI
Capacità di deumidifica	20,1 l/giorno
Portata aria	250 m ³ /h
Prevalenza utile	40 Pa
Potenza frigorifera (solo versione IF)	1.240 W
Livello di pressione sonora	37 dB(A)
Alimentazione	230 v/50 Hz

CODE 60010402**CLIMA DRY AC**

Deumidificatore autonomo versione a soffitto



CODE	DESCRIZIONE	DIM [mm]
6001040201001*	Clima Dry AC 25, aria neutra	530x600x242
6001040203001*	Clima Dry AC 25 IF, integrazione frigo	530x600x242
6001040204001*	Clima Dry AC 50 IF, integrazione frigo	760x650x350

* Disponibile solo su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI CLIMA DRY AC 25	VALORI CLIMA DRY AC 50
Capacità di deumidifica	20,1 l/giorno	48,5 l/giorno
Portata aria	250 m ³ /h	600 m ³ /h
Prevalenza utile	40 Pa	150 Pa
Potenza frigorifera (solo versione IF)	1.240 W	3.360 W
Livello di pressione sonora	36 dB(A)	43 dB(A)
Alimentazione	230 v/50 Hz	230 v/50Hz