

CODE 3861



Saldatrice polivalente Pro - Polyvalent welder Pro - Soudeuse polyvalente Pro - Equipo para soldar polivalente Pro
Polyvalente Schweißmaschine Pro - Универсальный сварочный аппарат Pro



CODE	DIM
386100004001	Ø 20 ÷ 400

New

Alimentazione: 230V - 50/60 Hz monofase - Power supply: 230V - 50/60 Hz single-phase - Alimentation: 230V - 50/60 Hz monophasé
Alimentación: 230V - 50/60 Hz monofasica - Versorgungsspannung: 230V - 50/60 Hz einphasig - Питание: 230V - 50/60 Hz однофазное

Tensione di saldatura: 8 ÷ 48 V - Welding voltage: 8 ÷ 48 V - Tension de soudage: 8 ÷ 48 V
Tensión de soldadura: 8 ÷ 48 V - Schweißspannung: 8 ÷ 48 V - Напряжение сварки: 8 ÷ 48 V

Cavo di saldatura: 3 m con connettori femmina ad espansione Ø 4-4,7 mm - Welding cable: 3 m with expanding female connectors Ø 4-4.7 mm
Câble de soudure: 3 mètres avec connecteurs d'extension femelles Ø 4-4,7 mm - Cable de soldadura: 3 m con conectores de expansión hembra Ø 4-4,7 mm
Schweißkabel: 3 m mit weiblichen Expansion-Buchsen Ø 4-4,7 mm - Сварочный кабель: 3 м, гнездовые разъемы Ø 4-4,7 мм

Potenza massima erogabile: 4800 VA - Maximum output power: 4800 VA - Puissance maximale: 4800 VA - Potencia máxima entregable: 4800 VA
Maximale Leistungsfähigkeit: 4800 VA - Максимальная мощность генератора: 4800 ВА

Potenza max regolabile: 3600 VA - Maximum adjustable power: 3600 VA - Puissance maximale réglable: 3600 VA
Potencia máxima regulable: 3600 VA - Maximale verstellbare Kraft: 3600 VA - Максимальная регулируемая мощность: 3600 VA

Corrente di saldatura max: 100 A - Maximum welding current: 100 A - Courant de soudage maximale: 100 A
Corriente de soldadura máxima: 100 A - Maximaler Schweißstrom: 100 A - Максимальный сварочный ток: 100 A

Corrente di saldatura al 60% @23°C: 75 A - Welding current at 60% @23°C: 75 A - Courant de soudage à 60% @23°C: 75 A
Corriente de soldadura al 60% @23°C: 75 A - Schweißstrom bei 60% @23°C: 75 A - Сварочный ток 60% @23°C: 75 A

Display: LCD 4x20 h 5 mm, negativo retro illuminato - Display: LCD 4x20 h 5 mm, backlit negative - Affichage: LCD 4X20 h 5 mm, négatif rétroéclairé
Pantalla: LCD 4x20 h 5 mm, negativo retroiluminado - Display: LCD 4x20 h 5 mm, negativ, mit Hintergrundbeleuchtung
Дисплей: негативный ЖК-дисплей 4x20 в. 5 мм с подсветкой

Impostazione parametri: mediante scanner ottico (lettura barcode), mediante inserimento manuale (parametri di saldatura oppure codice numerico a 24 caratteri)
Parameters setting: by optical scanner (barcode reading), by manual input (welding parameters or 24-character numerical code)
Configuration paramètres: par lecteur optique (lecture du code à barres), par saisie manuel (paramètres de soudure ou code numérique a 24 caractères)
Ajuste parámetros: a través de escáner óptico (lectura de código de barras), a través de entrada manual (parámetros de soldadura o código numérico de 24 caracteres)
Parametereinstellung: Durch optischen Scanner (Barcodeerfassung), durch manuelle Eingabe (Schweißparameter oder 24-Zeichen-Code)
Настройка параметров с помощью оптического сканера (считывание штрих-кода) или вручную (параметры сварки или 24-значный цифровой код)

Capacità di memoria: 1000 cicli - Storage: 1000 cycles - Capacité de mémoire: 1000 cycles
Capacidad de memoria: 1000 ciclos - Speicherkapazität: 1000 Zyklen - Память: 1000 циклов

Dotata di uscita USB-2 tipo A - Equipped with USB-2 type A output - Equipé de sortie USB-2 type A
Con salida USB-2 tipo A - Mit USB-2 "A-Typ"-Anschluss ausgestattet - Поддержка USB-2 типа A

Cavo di alimentazione: 3 m con spina Schuko - Power cable: 3 m with Schuko plug - Câble d'alimentation: 3 mètres avec prise Schuko
Cable de alimentación: 3 m con enchufe Schuko - Stromkabel: 3 m mit Schukostecker - Кабель питания: 3 м, вилка Schuko

Grado protezione: IP 54 - Protections: IP 54 - Degré de protection: IP 54 - Grado de protección: IP 54 - Schutzart: IP 54 - Защита: IP 54

Temperatura esercizio: -10°C÷40°C - Operating temperature: -10°C÷40°C - Température de service: -10°C÷40°C
Temperatura de trabajo: -10°C÷40°C - Betriebstemperatur: -10°C÷40°C - Рабочая температура: -10°C÷40°C

Dimensioni: 320x200x270 mm - Dimensions: 320x200x270 mm - Dimensions: 320x200x270 mm
Dimensiones: 320x200x270 mm - Abmessungen: 320x200x270 mm - Габариты: 320x200x270 mm

Peso: 19 kg - Weight: 19 kg - Poids: 19 kg - Peso: 19 kg - Gewicht: 19 kg - Вес: 19 kg