

CODE 60010221



Collettore COMBI INOX 1" con SFIATO MANUALE - COMBI INOX 1" manifold with MANUAL VENTING

Collecteur COMBI INOX 1" avec ÉVENT MANUEL - Colector COMBI INOX 1" con VÁLVULA MANUAL DE PURGA DE AIRE

Kollektor COMBI INOX 1" mit manueller Druckentlastung - Коллектор COMBI INOX 1" с РУЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ



CODE	N° ANELLI - N° RINGS	PACK
6001022102001	2+2	1
6001022103001	3+3	1
6001022104001	4+4	1
6001022105001	5+5	1
6001022106001	6+6	1
6001022107001	7+7	1
6001022108001	8+8	1
6001022109001	9+9	1
6001022110001	10+10	1
6001022111001	11+11	1
6001022112001	12+12	1

Caratteristiche tecniche: pressione max d'esercizio: 6 bar; campo di temperatura: 0÷70°C.

Collettore premontato in acciaio inox composto da: 1 collettore di mandata completo di valvole e flussimetri; 1 collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico; 2 zanche di sostegno.

Technical features: maximum working pressure: 6 bar; field of temperature: 0÷70°C.

Pre-mounted, stainless steel manifold consisting of: 1 supply manifold complete of valves and flow-meters; 1 return manifold complete with shut-off valves for electro-thermal control; 2 support brackets.

Caractéristiques techniques: pression de service maximale: 6 bar; plage de température 0÷70°C.

Collecteur pré-monté en acier inox composé de: 1 collecteur de refoulement avec vannes et débitmètres; 1 collecteur de retour avec vannes d'arrêt prévues pour commande électrothermique; 2 pattes de support.

Características técnicas: presión máxima de funcionamiento: 6 bares; campo de temperatura: 0÷70°C.


Colector premontado de acero inoxidable compuesto por: 1 colector de impulsión con válvulas y caudalímetros; 1 colector de retorno con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico; 2 abrazaderas de soporte.

Technische Merkmale: max. Betriebsdruck: 6 bar; temperaturbereich: 0÷70°C.

Vormontiertes Sammelrohr aus Edelstahl bestehend aus: 1 Zulauf-Sammelleitung inklusive Ventilen und Durchflussmesser; 1 Rücklauf-Sammelleitung inklusive für die elektrothermische Steuerung vorgerüsteten Absperrventilen; 2 Halterungsklammern.

Технические особенности: макс. рабочее давление 6 бар; диапазон температуры: 0÷70°C.

Предварительно собранный коллектор из нержавеющей стали. В его состав входят: 1 коллектор подачи с клапанами и расходомеры; 1 возвратный коллектор с отсекающий клапаном, может быть установлено электротермическое управление; 2 опорных рычага.



Kit manuale composto da: 2 tappi, 2 rubinetti orientabili di carico/scarico, 2 valvole manuali

Manual kit consisting of: 2 caps, 2 filling/drainage valves with adjustable outflow, 2 manual air vent valves

Kit manuel composé de: 2 bouchons, 2 robinets orientables de remplissage/évacuation, 2 vannes automatiques

Kit manual compuesto por: 2 tapones, 2 grifos orientables de carga/descarga, 2 válvulas manuales

Manuelles Set bestehend aus: 2 Verschlussdeckeln, 2 schwenkbaren Hähnen für Befüllung/Ablassen, 2 automatischen Ventilen

Ручной комплект включает в себя: 2 крышки, 2 направляемых вентиля заправки/слива, 2 Ручных клапана