

2.2 GAMMA TUBO ISOLATO - GAMME DU TUBE PRÉ-ISOLÉ

CODE 2550



Tubo PE-X/Al/PE-X preisolato per uso sanitario e riscaldamento fornito in rotoli - Colore azzurro (Legge 10/91)

Tube PE-X/Al/PE-X pré-isolé pour usage sanitaire et chauffage fourni en rouleaux - Couleur bleue claire

Euroclasse B_L-s1, d0



CODE	d _e [mm]	e [mm]	d _{e iso} [mm]	e _{iso} [mm]	d _i [mm]	e all [mm]	Pt [Kg/m]	Vf [l/m]	F [m]
2550001420050	14	2,0	26	6	10	0,20	0,118	0,079	R50
2550001620050	16	2,0	28	6	12	0,20	0,144	0,113	R50
2550001620100									R100
2550001820050	18	2,0	30	6	14	0,20	0,163	0,154	R50
2550022020050°	20	2,0	32	6°	16	0,25	0,186	0,201	R50
2550002020050	20	2,0	40	10	16	0,25	0,204	0,201	R50
2550002525025	25	2,5	45	10	20	0,30	0,295	0,314	R25
2550002630025	26	3,0	46	10	20	0,30	0,328	0,314	R25
2550002630050									R50
2550003230025	32	3,0	52	10	26	0,40	0,420	0,531	R25

° Spessore isolamento NON conforme alla Legge 10/91

° Épaisseur d'isolation N'EST pas conforme à la Loi italienne 10/91