

## CODE 256010



Tubo PE-RT/Al/PE-RT preisolato, rosso (Legge 10/91) - PE-RT/Al/PE-RT pre-insulated pipe, red  
 Tube PE-RT/Al/PE-RT pré-isolé, rouge - Tubo PE-RT/Al/PE-RT preislado, rojo - Vorisoliertes PE-RT/Al/PE-RT Rohr, rot  
 Труба PE-RT/Al/PE-RT предварительно изолированная, красный цвет

Euroclasse B<sub>L</sub>-s1,d0

Per uso sanitario e riscaldamento - For domestic water and heating use



| CODE           | d <sub>a</sub><br>[mm] | e<br>[mm] | d <sub>i</sub><br>[mm] | e <sub>iso</sub><br>[mm] | F<br>[m] | PALLET [UMV] |      |           |
|----------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------|--------------|------|-----------|
|                |                        |           |                        |                          |          | n°           | m    | LxWxH     |
| 2560101620050  | 16                     | 2,0       | 12                     | 6                        | R50      | 15           | 750  | 75x75x214 |
| 2560101620100  |                        |           |                        |                          | R100     | 11           | 1100 | 80x80x215 |
| 2560101820050  | 18                     | 2,0       | 14                     | 6                        | R50      | 16           | 800  | 80x80x215 |
| 2560102120050° | 20                     | 2,0       | 16                     | 6°                       | R50      | 15           | 750  | 80x80x215 |
| 2560102020050  | 20                     | 2,0       | 16                     | 10                       | R50      | 11           | 550  | 80x80x215 |
| 2560102525025  | 25                     | 2,5       | 20                     | 10                       | R25      | 15           | 375  | 75x75x230 |
| 2560102730050° | 26                     | 3,0       | 20                     | 6°                       | R50      | -            | -    | -         |
| 2560102630025  | 26                     | 3,0       | 20                     | 10                       | R25      | 15           | 375  | 75x75x220 |
| 2560102630050  |                        |           |                        |                          | R50      | 8            | 400  | 80x80x225 |
| 2560103230025  | 32                     | 3,0       | 26                     | 10                       | R25      | 10           | 250  | 90x90x230 |

° Spessore isolamento NON conforme alla Legge 10/91 - ° Isolation thickness NOT complying to the Italian law 10/91 - ° Épaisseur d'isolation N'EST pas conforme à la loi italienne 10/91  
 ° Espesor aislamiento NO conforme a la ley italiana 10/91 - ° Die Dicke der Isolierung entspricht NICHT das italienische Gesetz 10/91 - ° Толщина изоляции не соответствует итальянскому закону: Legge 10/91

Verificare la conformità degli spessori d'isolamento con le normative vigenti locali. L'idoneità della guaina isolante per ogni specifica applicazione va valutata dal termotecnico caso per caso. Per le proprietà della guaina isolante si faccia riferimento al manuale tecnico Unidelta.

Per tutti i diametri fino al 26, è possibile richiedere l'isolamento 13 e 20 mm con lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale.

Please check that the insulation thicknesses comply with your local existing regulations. The heating engineer must evaluate the suitability of the insulating sheath for every specific use, case by case. To know the properties of the insulating sheath, please refer to the technical handbook of Unidelta.

For all diameters up to 26, it is possible to require 13 and 20 mm insulation thickness for minimum batches to be agreed on with the sales department.

Vérifier la conformité des épaisseurs de l'isolation avec les réglementations locales en vigueur. L'égibilité de la gaine isolante pour chaque application spécifique doit être évaluée par le thermicien cas par cas. Pour les propriétés de la gaine isolante on doit se référer au manuel technique de Unidelta.

Pour toutes diamètres jusqu'au 26 on peut demander l'isolation 13 et 20 mm pour lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes.

Verificar la conformidad de los espesores de aislamiento según las normativas locales. La idoneidad de la capa aislante para cada aplicación específica debe ser evaluada caso por caso por el técnico calefactor. Para las propiedades de la funda aislante consultar el manual técnico de Unidelta.

Para todos los diámetros hasta 26 es posible solicitar aislamiento de 13 y 20 mm con lotes mínimos a convenir con la oficina comercial.

Bitte überprüfen Sie die Übereinstimmung der Isolationsdicken mit den lokalen geltenden Vorschriften. Der Heizungstechniker muss die Eignung der Isolierung für jede spezifische Anwendung Fall zu Fall beurteilen. Für die Eigenschaften der Isolierung siehe das technische Handbuch von Unidelta.

Für alle Durchmesser bis 26 ist es möglich, die Isolierung 13 und 20 mm anzufordern, mit Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung

Рекомендуется проверить соответствие толщины изоляционной оболочки действующим местным нормам. Пригодность изоляционной оболочки для каждого конкретного применения должна оцениваться инженером-теплотехником в каждом конкретном случае. Характеристики изоляционной оболочки см. в техническом руководстве Unidelta.

Для всех диаметров до 26 возможен заказ изоляционной оболочки диаметром 13 и 20 мм, минимальными партиями по согласованию с офисом продаж.