

CODE 2070 - PE100 - AD GAS



Tubi di polietilene PE100 alta densità per gas combustibile - High density polyethylene pipes PE100 for gaseous fuel
Tubes en polyéthylène PE100 haute densité pour le gaz combustible - Tubos de polietileno PE100 de alta densidad para gas combustible
Polyethylenrohre PE100 mit hoher Dichte für brennbares Gas - Трубы из полиэтилена PE100 высокой плотности для горючего газа



Certificazione di prodotto - Product Certification
UNI EN 1555

Condotte per il trasporto di gas a norma UNI EN 1555. Prodotte in conformità al Decreto Ministeriale del 16/04/2008 con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate alla realizzazione di condotte interrate di distribuzione di gas combustibili. Marchio IIP dal diametro 20 mm al 630 mm (S5 e S8).

Pipes for the transport of gas according to UNI EN 1555. Manufactured in compliance with the Ministerial Decree of 16/04/2008 using certified high density PE100 polyethylene. Used for the construction of underground pipelines for the distribution of combustible gases. IIP mark from diameter 20 mm to 630 mm (S5 and S8).

Canalisation pour le transport du gaz selon la norme UNI EN 1555. Produit conformément au Décret Ministériel du 16/04/2008 avec du polyéthylène PE100 haute densité certifié. Destinée à la construction de conduites souterraines pour la distribution de gaz combustibles. Marquage IIP de 20 mm à 630 mm de diamètre (S5 et S8).

Conductos para el transporte de gas, en conformidad con las normas UNI EN 1555. Producidos en conformidad con el Decreto Ministerial de 16/04/2008 con polietileno PE100 de alta densidad certificado. Destinados a la realización de conductos enterrados para la distribución de gases combustibles. Marca IIP para diámetros desde 20 mm hasta 630 mm (S5 y S8).

Rohrleitungen für die Gasbeförderung von laut UNI EN 1555. In Übereinstimmung mit dem Ministerialdekret vom 16/04/2008 mit zertifiziertem Polyethylen PE100 mit hoher Dichte hergestellt. Für die Umsetzung von unterirdischen Verteilerleitungen von brennbaren Gasen. IIP-Marke mit 20 mm bis 630 mm Durchmesser (S5 und S8).

Трубы для перекачки газа по стандарту UNI EN 1555. Отвечают требованиям Министерского Указа от 16.04.2008 с сертифицированным полиэтиленом PE100 высокой плотности. Предназначены для использования в подземных трубопроводах для распределения горючих газов. Марка IIP диаметром от 20 до 630 мм (S5 и S8).

CODE 2070 - PE100 - AD GAS



S8 - SDR 17 - BARRE - in Italia MOP 3,7 [bar]						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2070008090006	90*	5,4	B6	42	252	-
2070008090012			B12		504	
2070008110006	110*	6,6	B6	26	156	-
2070008110012			B12		312	
2070008125006	125*	7,4	B6	23	138	-
2070008125012			B12		276	
2070008140006	140*	8,3	B6	20	120	-
2070008140012			B12		240	
2070008160006	160*	9,5	B6	17	102	-
2070008160012			B12		204	
2070008180006	180*	10,7	B6	14	84	-
2070008180012			B12		168	
2070008200006	200*	11,9	B6	14	84	-
2070008200012			B12		168	
2070008225006	225*	13,4	B6	8	48	-
2070008225012			B12		96	
2070008250006	250*	14,8	B6	8	48	-
2070008250012			B12		96	
2070008280006	280*	16,6	B6	6	36	-
2070008280012			B12		72	
2070008315006	315*	18,7	B6	6	36	-
2070008315012			B12		72	
2070008355006	355*	21,1	B6	-	-	-
2070008355012			B12		-	
2070008400006	400*	23,7	B6	-	-	-
2070008400012			B12		-	
2070008450006	450*	26,7	B6	-	-	-
2070008450012			B12		-	
2070008500006	500*	29,7	B6	-	-	-
2070008500012			B12		-	
2070008560006	560*	33,2	B6	-	-	-
2070008560012			B12		-	
2070008630006	630*	37,4	B6	-	-	-
2070008630012			B12		-	

- * Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
- * Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
- * Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes
- * Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial
- * Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung
- * Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

Possibilità di acquistare lunghezze diverse da quelle presenti a listino per quantità minima da concordare con l'ufficio commerciale.

It is possible to purchase different lengths from those in the price list; minimum quantities to be agreed upon with the Sales Department.

Possibilité d'acheter des longueurs autres que celles figurant dans la liste de prix pour des quantités minimales à convenir avec le service commercial.

Es posible adquirir longitudes distintas a las del listado de productos por una cantidad mínima a acordar con la oficina comercial.

Möglich, andere Längen zu kaufen als die auf der Preisliste; Mindestmengen mit der Verkaufsabteilung zu vereinbaren.

Возможность приобретения длин, отличных от указанных в прайс-листе, необходимо согласовывать с офисом продаж.

S5 - SDR 11 - ROTOLI - in Italia MOP 5 [bar]						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	PALLET [UMV]		
				n°	m	LxWxH
2070005020100	20	3,0	R100	10	1000	75x75x190
2070005025100	25	3,0	R100	8	800	75x75x210
2070005032100	32	3,0	R100	8	800	100x100x220
2070005040100	40	3,7	R100	7	700	120x110x220
2070005050100	50	4,6	R100	7	700	-
2070005063050	63	5,8	R50	9	450	-
2070005063100			R100	6	600	
2070005075050	75	6,8	R50	8	400	-
2070005075100			R100	5	500	
2070005090050	90	8,2	R50	6	300	-
2070005090100			R100	4	400	
2070005110050	110	10,0	R50	5	250	-

S5 - SDR 11 - BARRE - in Italia MOP 5 [bar]						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2070005032006	32	3,0	B6	20	120	-
2070005040006	40	3,7	B6	20	120	-
2070005050006	50	4,6	B6	105	630	-
2070005063006	63	5,8	B6	58	348	-
2070005075006	75	6,8	B6	50	300	-
2070005075012			B12		600	
2070005090006	90	8,2	B6	42	252	-
2070005090012			B12		504	
2070005110006	110	10,0	B6	26	156	-
2070005110012			B12		312	
2070005125006	125	11,4	B6	23	138	-
2070005125012			B12		276	
2070005140006	140	12,7	B6	20	120	-
2070005140012			B12		240	
2070005160006	160	14,6	B6	17	102	-
2070005160012			B12		204	
2070005180006	180	16,4	B6	14	84	-
2070005180012			B12		168	
2070005200006	200	18,2	B6	14	84	-
2070005200012			B12		168	
2070005225006	225	20,5	B6	8	48	-
2070005225012			B12		96	
2070005250006	250	22,7	B6	8	48	-
2070005250012			B12		96	
2070005280006	280	25,4	B6	6	36	-
2070005280012			B12		72	
2070005315006	315*	28,6	B6	6	36	-
2070005315012			B12		72	
2070005355006	355*	32,2	B6	-	-	-
2070005355012			B12		-	
2070005400006	400*	36,3	B6	-	-	-
2070005400012			B12		-	
2070005450006	450*	40,9	B6	-	-	-
2070005450012			B12		-	
2070005500006	500*	45,4	B6	-	-	-
2070005500012			B12		-	