PE100RC AD - GAS

2071 - PE100RC AD - GAS *new*

Tubi di polietilene PE100RC alta densità per gas combustibile - High density polyethylene pipes PE100RC for gaseous fuel - Tubes en polyéthylène PE100RC haute densité pour le gaz combustible - Tubos de polietileno PE100RC de alta densidad para gas combustible - Polyethylenrohre PE100RC mit hoher Dichte für brennbares Gas - Трубы из полиэтилена PE100RC высокой плотности для горючего газа

UNIBLACKGAS Evolution
PE100RC AD

Certificazione di prodotto - Product Certification
UNI EN 1555

Condotte per il trasporto di gas a norma UNI EN 1555. Prodotte in conformità al Decreto Ministeriale del 16/04/2008 con polietilene PE100RC alta densità certificato ad elevata resistenza alla fessurazione. Destinate alla realizzazione di condotte interrate di distribuzione di gas combustibili. Marchio IIP dal diametro 20 mm al 630 mm (S5 e S8).

Pipes for the transport of gas according to UNI EN 1555. Manufactured in compliance with the Ministerial Decree of 16/04/2008, using high-density PE100RC polyethylene certified for high resistance to crack propagation. Used for the construction of underground pipelines for the distribution of combustible gases. IIP mark from diameter 20 mm to 630 mm (S5 and S8).

Canalisation pour le transport du gaz selon la norme UNI EN 1555. Produit conformément au Décret Ministériel du 16/04/2008, en polyéthylène PE100RC haute densité certifié à haute résistance à la fissuration. Destinée à la construction de conduites souterraines pour la distribution de gaz combustibles. Marquage IIP de 20 mm à 630 mm de diamètre (S5 et S8).

Conductos para el transporte de gas, en conformidad con las normas UNI EN 1555. Producidos en conformidad con el Decreto Ministerial de 16/04/2008, con polietileno PE100RC de alta densidad certificado y de elevada resistencia a la fisuración. Destinados a la realización de conductos enterrados para la distribución de gases combustibles. Marca IIP para diámetros desde 20 mm hasta 630 mm (S5 y S8).

Rohrleitungen für die Gasbeförderung von laut UNI EN 1555. In Übereinstimmung mit dem Ministerialdekret vom 16/04/2008 mit Polyethylen PE100RC mit hoher Dichte, für hohe Rissbeständigkeit zertifiziert, hergestellt. Für die Umsetzung von unterirdischen Verteilerleitungen von brennbaren Gasen. IIP-Marke mit 20 mm bis 630 mm Durchmesser (S5 und S8).

Трубы для перекачки газа по стандарту UNI EN 1555. Отвечают требованиям Министерского Указа от 16.04.2008 изготовлены из сертифицированного полиэтилена PE100RC высокой плотности с высокой устойчивостью к растрескиванию. Предназначены для использования в подземных трубопроводах для распределения горючих газов. Марка IIP диаметром от 20 до 630 мм (S5 и S8).

2071 - PE100RC AD - GAS *new*

S8 - SDR 17 - BARRE - in Italia MOP 3,7 [bar]

d_e [mm]	e [mm]	CODE	F [m]	PALLET [UMV] n°	m	LxWxH
*90	5,4	2071008090006 2071008090012	B6 B12	42	252 504	-
*110	6,6	2071008110006 2071008110012	B6 B12	26	156 312	-
*125	7,4	2071008125006 2071008125012	B6 B12	23	138 276	-
*140	8,3	2071008140006 2071008140012	B6 B12	20	120 240	-
*160	9,5	2071008160006 2071008160012	B6 B12	17	102 204	-
*180	10,7	2071008180006 2071008180012	B6 B12	14	84 168	-
*200	11,9	2071008200006 2071008200012	B6 B12	14	84 168	-
*225	13,4	2071008225006 2071008225012	B6 B12	8	48 96	-
*250	14,8	2071008250006 2071008250012	B6 B12	8	48 96	-
*280	16,6	2071008280006 2071008280012	B6 B12	6	36 72	-
*315	18,7	2071008315006 2071008315012	B6 B12	6	36 72	-
*355	21,1	2071008355006 2071008355012	B6 B12	-	-	-
*400	23,7	2071008400006 2071008400012	B6 B12	-	-	-
*450	◊26,7	2071008450006 2071008450012	B6 B12	-	-	-
*500	◊29,7	2071008500006 2071008500012	B6 B12	-	-	-
*560	◊33,2	2071008560006 2071008560012	B6 B12	-	-	-
*630	◊37,4	2071008630006 2071008630012	B6 B12	-	-	-

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
* Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
* Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes
* Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial
* Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung
* Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

◊ Privi di banda coestrusa - ◊ Without coextruded stripe
◊ Sans bande coextrudée - ◊ Sin banda coextrusionada
◊ Ohne koextrudierten Band - ◊ Без соэкструдированных полос

Possibilità di acquistare lunghezze diverse da quelle presenti a listino per quantità minima da concordare con l'ufficio commerciale.

It is possible to purchase different lengths from those in the price list; minimum quantities to be agreed upon with the Sales Department.

S5 - SDR 11 - in Italia MOP 5 [bar]

ROTOLI

d_e [mm]	e [mm]	CODE	F [m]	PALLET [UMV] n°	m	LxWxH
20	3,0	2071005020100	R100	10	1000	75x75x190
25	3,0	2071005025100	R100	8	800	75x75x210
32	3,0	2071005032100	R100	8	800	100x100x220
40	3,7	2071005040100	R100	7	700	120x110x220
50	4,6	2071005050100	R100	7	700	-
63	5,8	2071005063050 2071005063100	R50 R100	9 6	450 600	-
75	6,8	2071005075050 2071005075100	R50 R100	8 5	400 500	-
90	8,2	2071005090050 2071005090100	R50 R100	6 4	300 400	-
110	10,0	2071005110050	R50	5	250	-

BARRE

32	3,0	2071005032006	B6	20	120	-
40	3,7	2071005040006	B6	20	120	-
50	4,6	2071005050006	B6	105	630	-
63	5,8	2071005063006	B6	58	348	-
75	6,8	2071005075006 2071005075012	B6 B12	50	300 600	-
90	8,2	2071005090006 2071005090012	B6 B12	42	252 504	-
110	10,0	2071005110006 2071005110012	B6 B12	26	156 312	-
125	11,4	2071005125006 2071005125012	B6 B12	23	138 276	-
140	12,7	2071005140006 2071005140012	B6 B12	20	120 240	-
160	14,6	2071005160006 2071005160012	B6 B12	17	102 204	-
180	16,4	2071005180006 2071005180012	B6 B12	14	84 168	-
200	18,2	2071005200006 2071005200012	B6 B12	14	84 168	-
225	20,5	2071005225006 2071005225012	B6 B12	8	48 96	-
250	22,7	2071005250006 2071005250012	B6 B12	8	48 96	-
280	25,4	2071005280006 2071005280012	B6 B12	6	36 72	-
*315	28,6	2071005315006 2071005315012	B6 B12	6	36 72	-
*355	32,2	2071005355006 2071005355012	B6 B12	-	-	-
*400	36,3	2071005400006 2071005400012	B6 B12	-	-	-
*450	◊40,9	2071005450006 2071005450012	B6 B12	-	-	-
*500	◊45,4	2071005500006 2071005500012	B6 B12	-	-	-